



Cargador mural para vehículos eléctricos

Innovador

- Cable Tipo 2 / toma Tipo 2
- Montaje mural / pedestal de suelo
- Modos de inicio: RFID, Plug & Play y aplicación
- Autonomía aproximada de 0 a 500 km en 3,5 horas (22 kW)

Seguro y protegido

- Protección de corriente residual Tipo A de 30 mA + CC de 6 mA
- Conector de carga IP54; unidad principal IP66/IK10
- Múltiples protecciones para garantizar la seguridad del usuario

Inteligente

- Múltiples comunicaciones: Wi-Fi, 4G y BLE
- Programación de carga mediante aplicación



FLYFINE

Modelo	FF-AC3142CON-ENERGY2	FF-AC3071EUH-EGG	FF-AC 3111/3221 EUH-EGG
Norma	GB	EU	EU
Potencia	7kW	7kW	11/22kW
Tensión de entrada / salida	220VAC/220VAC	230VAC/230VAC	400VAC/400VAC
Frecuencia de entrada	50Hz	50/60Hz	50/60Hz
Corriente de salida	32A	32A	Ajustable: 16 A/32 A
Corriente residual nominal de funcionamiento	AC30mA	AC30mA+DC6mA	AC30mA+DC6mA
Protección contra sobretensión		≥95°C	
Modo de inicio de carga		Plug & Play, RFID y aplicación	
Temperatura de funcionamiento		-30°C ~ +50°C	
Temperatura de almacenamiento		-40°C ~ +85°C	
Humedad relativa		5 %-95 %, sin condensación	
Vida útil del conector		≥10000 times	
Tiempo medio entre fallos		MTBF≥30000h	
Aplicación/comunicación		Compatible con Wi-Fi, BLE y 4G opcionales	
Longitud del cable		5 metros (personalizable)	
Peso		1,8 kg (cable no incluido)	
Color		Blanco	
Enchufe de alimentación	GB (estándar)	UE (estándar)	UE (estándar)
Tipo de conector	GB/T 20234.2-2015	IEC 62196-2 Type 2	IEC 62196-2 Type 2
Altitud máxima		2000m	
Conector/toma de carga		Separado de la unidad principal	
Grado de protección		Conector de carga IP54; unidad principal IP66/IK10	
Dimensiones de la unidad		353*256*113(mm)	
Método de cableado		Entrada y salida del cable por la parte inferior	

Cargador mural para vehículos eléctricos

+
-