

FLYFINE



Cargador mural para vehículos eléctricos

Innovador

- Montaje mural
- Modos de inicio: RFID, Plug & Play y aplicación

Seguro y protegido

- Detección de fugas: Tipo A o Tipo A + 6 mA CC
- Grado de protección IP54
- Múltiples protecciones para garantizar la seguridad del usuario

Inteligente

- Señal PWM en el terminal CP (amplitud: ± 12 V; frecuencia: 1 kHz)
- Cumple con los requisitos de la última normativa RoHS



FLYFINE

Modelo	FF-AC3071CNO-ENERGY1	FF-AC3142CNO-ENERGY2
Norma	GB	GB
Potencia	7kW	14kW
Tensión de entrada / salida	174V-265V(Rated 220V)	174V-265V(Rated 220V)
Corriente de salida	32A	32A*2
Precisión de medición de tensión	$\pm 1\%$	$\pm 1\%$
Precisión de medición de corriente	$< 0.5A$	$< 0.5A$
Detección de fugas	Tipo A o Tipo A + 6 mA CC	Tipo A o Tipo A + 6 mA CC
Señal PWM en el terminal CP	Amplitud: $\pm 12V$, Frequency=1kHz	Amplitud: $\pm 12V$, Frequency=1kHz
Ciclo de trabajo PWM	53.34% $\pm$ 0.5% @1kHz	53.34% $\pm$ 0.5% @1kHz
Consumo de la placa de control	$< 5W$	$< 5W$
Ruido	$\leq 40dB$	$\leq 40dB$
Método de refrigeración	Refrigeración natural	Refrigeración natural
Lógica de control	Conforme a GB/T 18487.1-2015	Conforme a GB/T 18487.1-2015
Normas de ensayo	Conforme a GB/T 34657.1-2015	Conforme a GB/T 34657.1-2015
Temperatura de funcionamiento	$-30^{\circ}C \sim +55^{\circ}C$	$-30^{\circ}C \sim +55^{\circ}C$
Temperatura de almacenamiento	$-40^{\circ}C \sim +85^{\circ}C$	$-40^{\circ}C \sim +85^{\circ}C$
Altitud de funcionamiento	2000m	2000m
Humedad relativa	5%RH ~ 95%RH	5%RH ~ 95%RH
RoHS	Cumple con los requisitos de la última normativa RoHS	Cumple con los requisitos de la última normativa RoHS
Dimensiones de la unidad	315*245*105mm	315*245*105mm
Grado de protección	IP54	IP54



Cargador mural para vehículos eléctricos

+

—

L

Nota: Los datos técnicos indicados anteriormente pueden actualizarse o revisarse debido al desarrollo del producto. La información de este folleto está sujeta a cambios sin previo aviso.