

FLYFINE



Cargador mural para vehículos eléctricos

Innovador

- Montaje mural
- Modos de inicio: RFID, Plug & Play y aplicación



Seguro y protegido

- Protección de corriente residual CCID20
- Conector de carga IP54; unidad principal IP66/IK10
- Múltiples protecciones para garantizar la seguridad del usuario

Inteligente

- Múltiples comunicaciones: Wi-Fi, 4G y BLE
- Programación de carga mediante aplicación

FLYFINE

Modelo	FF-AC3112USH-LJK
Norma	US
Potencia	11.5kW
Tensión de entrada / salida	208-240VAC/208-240VAC
Frecuencia de entrada	50/60Hz
Corriente de salida	Ajustable: 16 A/24 A/32 A/40 A/48 A
Corriente residual nominal de funcionamiento	CCID20
Protección contra sobretensión	≥95°C
Tiempo medio entre fallos	MTBF≥30000h
Modo de inicio de carga	Plug & Play, RFID y aplicación
Aplicación/comunicación	Compatible con Wi-Fi, BLE y 4G opcionales
Humedad relativa	5 %-95 %, sin condensación
Altitud máxima	2000m
Vida útil del conector	≥10000 times
Normas de ensayo	GB/T 34657.1-2015
Temperatura de funcionamiento / almacenamiento	-30°C ~ +55°C / -40°C ~ +85°C
Longitud del cable	5 metros (personalizable)
Método de cableado	Entrada y salida del cable por la parte inferior
Tipo de conector	IEC 62196-2 Type 2
Enchufe de alimentación	UE (estándar)
Color	Blanco/negro/gris oscuro
Dimensiones de la unidad	204*364*90mm
Grado de protección	Conector de carga IP54; unidad principal IP66/IK10



Cargador mural para vehículos eléctricos

+

—

L

Nota: Los datos técnicos indicados anteriormente pueden actualizarse o revisarse debido al desarrollo del producto. La información de este folleto está sujeta a cambios sin previo aviso.