

FLYFINE



Cargador mural para vehículos eléctricos

Innovador

- Montaje mural
- Modos de inicio: RFID, Plug & Play y aplicación

Seguro y protegido

- Detección de fugas: Tipo A o Tipo A + 6 mA CC
- Grado de protección IP54
- Múltiples protecciones para garantizar la seguridad del usuario

Inteligente

- Señal PWM en el terminal CP (amplitud: ± 12 V; frecuencia: 1 kHz)
- Cumple con los requisitos de la última normativa RoHS



Zona residencial



Aparcamiento



Edificio comercial



Flotas

FLYFINE

Modelo	FF-AC3221EUO-META0-XJ
Norma	EU
Potencia	22kW
Tensión de entrada / salida	230 V CA ± 20 %, monofásica; 400 V CA ± 20 %, trifásica
Corriente de salida	32A
Precisión de medición de tensión	$\pm 1\%$
Precisión de medición de corriente	$< 0.5A$
Detección de fugas	Tipo A o Tipo A + 6 mA CC
Señal PWM en el terminal CP	Amplitude: $\pm 12V$, Frequency=1kHz
Ciclo de trabajo PWM	53.34% $\pm 0.5\%$ @1kHz
Consumo de la placa de control	$< 5W$
Ruido	$\leq 40dB$
Método de refrigeración	Refrigeración natural
Lógica de control	GB/T 18487.1-2015
Normas de ensayo	GB/T 34657.1-2015
Temperatura de funcionamiento	$-30^{\circ}C \sim +55^{\circ}C$
Temperatura de almacenamiento	$-40^{\circ}C \sim +85^{\circ}C$
Altitud de funcionamiento	2000m
Humedad relativa	5%RH ~ 95%RH
RoHS	Cumple con los requisitos de la última normativa RoHS
Dimensiones de la unidad principal	261 x 486 x 140mm
Grado de protección	IP54

Cargador mural para vehículos eléctricos

Nota: Los datos técnicos indicados anteriormente pueden actualizarse o revisarse debido al desarrollo del producto. La información de este folleto está sujeta a cambios sin previo aviso.