

FF-PowerStone-30k64E

Gabinete SAE pequeño para industria y comercio
Serie PowerStone

- Solución integral a nivel de sistema: una arquitectura híbrida solar-almacenamiento-diésel plug-and-play permite una puesta en marcha inmediata y reduce considerablemente los costes.
- Adaptación de carga para todo tipo de escenarios: la topología trifásica de desarrollo propio admite cargas trifásicas desequilibradas al 100 % sin reducción de potencia y suministra la potencia completa en cada fase.



Módulo	FF-PowerStone-33k64E
Parámetros de la batería	
Tipo de batería	LFP
Energía nominal	64.3kWh
Tensión nominal	51.2V
Rango de tensión	44.8~57.6V
Parámetros fotovoltaicos (PV)	
Potencia máxima del campo fotovoltaico	39kW
Rango de tensión MPPT	60Vdc~450Vdc
Corriente máxima de carga	480A(PV+Battery)
Parámetros del lado de CA	
Potencia nominal	33kW
Tensión y frecuencia nominales de la red	AC400V/230V&50/60Hz
Rango de tensión de entrada	295~485VAC(UPS), 156~485VAC(Load Side)
Eficiencia máxima	96%
Capacidad de sobrecarga	60s@105%~110%Load
	10s@110%~140%Load
	5s@≥140%Load
Otros parámetros	
Peso	≤650kg
Dimensiones (An × Pr × Al)	750*850*2000mm
Métodos de refrigeración	Refrigeración por aire
Temperatura de funcionamiento	-20~50°C
Grado de protección de la envolvente	IP54
Configuración de protección contra incendios	Protección a nivel de PACK + aerosol

*Las imágenes son solo de referencia; consulte las imágenes del producto real correspondientes al pedido.