



Cargador portátil para vehículos eléctricos Modo 2

Innovador

- Tipo de conector: SAE J1772 Tipo 1
- Modo de carga: Plug & Play

Seguro y protegido

- Corriente residual nominal de funcionamiento CCID20
- Conector de carga IP54; unidad principal IP66
- Múltiples protecciones para garantizar la seguridad del usuario

Inteligente

- Indicadores luminosos (alimentación/carga/error)



Zona residencial



Aparcamiento



Edificio comercial



Flotas

FLYFINE

Modelo	FF-AC240US1
Norma	US
Potencia	9.6kW
Tensión de entrada / salida	208 ~ 240VAC / 208 ~ 240VAC
Corriente de salida	Ajustable: 16 A/32 A/40 A
Protección contra sobretensión	≥95°C
Corriente residual nominal de funcionamiento	CCID20
Modo de carga	Plug and Play
Temperatura de funcionamiento	-30°C ~ +50°C
Temperatura de almacenamiento	-40°C ~ +85°C
Humedad relativa	5 %-95 %, sin condensación
Vida útil del conector	≥10000 times
Tiempo medio entre fallos	MTBF≥30000h
Sección del conductor	8.37mm²
Longitud del cable	5 metros (personalizable)
Peso	5 kg (con cable)
Color	Negro/blanco
Enchufe de alimentación	NEMA 14-50
Tipo de conector	SAE J1772 Type 1
Altitud máxima	2000m
Indicadores luminosos	Alimentación/carga/error
Grado de protección	Conector de carga IP54; unidad principal IP66
Dimensiones de la unidad de control	255*96*63(mm)



Cargador portátil para vehículos eléctricos Modo 2



Nota: Los datos técnicos indicados anteriormente pueden actualizarse o revisarse debido al desarrollo del producto. La información de este folleto está sujeta a cambios sin previo aviso.