

FLYFINE



Cargador portátil para vehículos eléctricos Modo 2

Innovador

- Tipo de conector: GB/T 20234.2-2015
- Modo de carga: Plug & Play

Seguro y protegido

- Corriente residual nominal de funcionamiento de 30 mA CA
- Conector de carga IP54; unidad principal IP66
- Múltiples protecciones para garantizar la seguridad del usuario

Inteligente

- Pantalla OLED de 1,3 pulgadas
(corriente/tensión/temporizador/temperatura)
- Indicadores luminosos
(alimentación/carga/error/estado)



FLYFINE

Modelo	FF-EV216CN
Norma	CN
Potencia	3.5kW
Tensión de entrada / salida	220VAC/220VAC
Corriente de salida	Ajustable: 8 A/10 A/13 A/16 A
Protección contra sobretemperatura	≥95°C
Corriente residual nominal de funcionamiento	AC30mA
Modo de carga	Plug & Play
Temperatura de funcionamiento / almacenamiento	-30°C ~ +50°C /-40°C ~ +85°C
Humedad relativa	5 %-95 %, sin condensación
Vida útil del conector	≥10000 times
Tiempo medio entre fallos	MTBF≥30000h
Sección del conductor	2.5mm²
Longitud del cable	5 metros (personalizable)
Peso	33 kg (con cable)
Color	Negro/gris oscuro
Pantalla OLED de 1,3 pulgadas	Corriente/tensión/temporizador/temperatura
Enchufe de alimentación	GB (estándar)
Tipo de conector	GB/T 20234.2-2015
Altitud máxima	2000m
Indicadores luminosos	Alimentación/carga/error/estado
Grado de protección	Conector de carga IP54, Unidad principal IP66
Dimensiones de la unidad de control	218*84*54,5 mm



Cargador portátil para vehículos eléctricos Modo 2

Nota: Los datos técnicos indicados anteriormente pueden actualizarse o revisarse debido al desarrollo del producto. La información de este folleto está sujeta a cambios sin previo aviso.