

FLYFINE



Cargador portátil para vehículos eléctricos Modo 2

Innovador

- Tipo de conector: IEC 62196-2 Tipo 2 / SAE J1772 Tipo 1
- Modo de carga: Plug & Play

Seguro y protegido

- Corriente residual nominal de funcionamiento: 30 mA CA + 6 mA CC / CCID20
- Conector de carga IP54; unidad principal IP66
- Múltiples protecciones para garantizar la seguridad del usuario

Inteligente

- Indicadores luminosos (alimentación/conexión/carga/error)



FLYFINE

Modelo	FF-AC216EA	FF-AC215US
Norma	EU	US
Potencia	3.5kW	1.8kW
Tensión de entrada / salida	230VAC/230VAC	120VAC/120VAC
Corriente de salida	Ajustable: 8 A/10 A/13 A/16 A	15A
Protección contra sobretensión	≥95°C	≥95°C
Corriente residual nominal de funcionamiento	AC30mA+DC6mA	CCID20
Modo de carga	Plug & Play	Plug & Play
Temperatura de funcionamiento	-30°C ~ +50°C	-30°C ~ +50°C
Temperatura de almacenamiento	-40°C ~ +85°C	-40°C ~ +85°C
Humedad relativa	5 %-95 %, sin condensación	5 %-95 %, sin condensación
Vida útil del conector	≥10000 times	≥10000 times
Tiempo medio entre fallos	MTBF≥30000h	MTBF≥30000h
Sección del conductor	2.5mm²	2.5mm²
Longitud del cable	5 metros (personalizable)	5 metros (personalizable)
Peso	3 kg (con cable)	3 kg (con cable)
Color	Negro/blanco	Negro/blanco
Enchufe de alimentación	UE (estándar)	NEMA 5-15/6-20
Tipo de conector	IEC 62196-2 Type 2	SAE J1772 Type 1
Altitud máxima	2000m	2000m
Indicadores luminosos	Alimentación/conexión/carga/error	Alimentación/conexión/carga/error
Grado de protección	Conector de carga IP54; unidad principal IP66	Conector de carga IP54; unidad principal IP66
Dimensiones de la unidad de control	186*82*49(mm)	186*82*49(mm)



Cargador portátil para vehículos eléctricos Modo 2