

FLYFINE



Cargador mural para vehículos eléctricos

Innovador

- Cable Tipo 2 / toma Tipo 2
- Montaje mural / pedestal de suelo
- Modos de inicio: RFID, Plug & Play y aplicación

Seguro y protegido

- Protección de corriente residual CCID20
- Conector de carga IP54; unidad principal IP66/IK10
- Múltiples protecciones para garantizar la seguridad del usuario

Inteligente

- Múltiples comunicaciones: Wi-Fi, 4G y BLE
- Programación de carga mediante aplicación



Zona residencial



Aparcamiento



Edificio comercial



Flotas

FLYFINE

Modelo	FF-AC3111USH-LJK
Norma	US
Potencia	11.5kW
Tensión de entrada / salida	208 ~ 240VAC / 208 ~ 240VAC
Frecuencia de entrada	50/60Hz
Corriente de salida	Ajustable: 16 A/24 A/32 A/40 A/48 A
Protección contra sobretensión	≥95°C
Corriente residual nominal de funcionamiento	CCID20
Modo de inicio de carga	Plug & Play, RFID y aplicación
Temperatura de funcionamiento	-30°C ~ +50°C
Temperatura de almacenamiento	-40°C ~ +85°C
Humedad relativa	5 %~95 %, sin condensación
Vida útil del conector	≥10000 times
Tiempo medio entre fallos	MTBF≥30000h
Aplicación/comunicación	Compatible con Wi-Fi, BLE y 4G opcionales
Longitud del cable	5 metros (personalizable)
Peso	1,8 kg (cable no incluido)
Color	Blanco/negro/gris oscuro
Enchufe de alimentación	UE (estándar)
Tipo de conector	IEC 62196-2 Type 2
Altitud máxima	2000m
Grado de protección	Conector de carga IP54; unidad principal IP66/IK10
Dimensiones de la unidad	296*192*77(mm)
Método de cableado	Entrada y salida del cable por la parte inferior



Cargador mural para vehículos eléctricos

+

-

Nota: Los datos técnicos indicados anteriormente pueden actualizarse o revisarse debido al desarrollo del producto. La información de este folleto está sujeta a cambios sin previo aviso.